

TEKNISKA DATA

KÄHRS LUXURY TILES

CLICK HERRINGBONE






Click Herringbone 720 x 120 x 5 x 0,55 mm
1,04 m²/låda, 80 låda/lastpall

PRODUKT












Click LVT Rigid Core SPC	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Fogen		Click 5Gi
Användning	EN ISO 10874	23/33/42



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	5,0 mm
Vikt		EN ISO 24342	9,58 kg/m ²
Slitskikt		EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	 EN 13501-1	B _f -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Måttstabilitet	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 16094	Utmärkt
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Termisk resistans	 EN 12664:2001	0,011 m ² K/W
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	 EN 425	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Resistens mot svamp o bakterietillväxt		Bra

Läggs normalt utan underlagsmaterial, men om det finns krav på stegljudsdämpning lägger man Kährs underlagsmaterial: Kährs Tuplex LT eller Kährs LT Foam under golvet.

