






TEKNISKA DATA ESTRAD SOUND

PRODUKT












Estrad Sound	EN 651	Plastmatta med stegljudsisolering
Användning	EN ISO 10874	23/34/42



SPECIFIKATION

Tjocklek	 EN ISO 24346	3,7 mm
Vikt	 EN ISO 23997	2550 g/m ²
Tjocklek slitskikt	 EN ISO 24340	0,65 mm
Rullängd	 EN ISO 24341	20 m
Bredd	 EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Floorscore
Brandklass	 EN 13501-1	B _{fl} -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	< 0,2 mm
Dimensionsstabilitet	 EN ISO 23999	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6 (Metod 3)
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 651	Klass T
Motståndskraft mot kemikalier	 EN 423	Utmärkt
Stolhjulbelastning	 EN 425/EN ISO 4918	Lämpligt
Termisk resistans Golvvärme	 ISO 8302	0,0525 m ² K/W Lämpligt (max +27 °C)
Stegljudsisolering	 EN ISO 10140-3 (EN ISO 140-8) ISO 717-2	≥ 19 dB ≥ 19 dB



KOLLEKTIONEN FÄRGER ESTRAD SOUND



15502



15504



15509



15511



15512




15542



15544




15508



15529



15534



15559




15564



15505



15507



15503



15506



15543



15552



15545



15558



15548



15546